

KERN ABP 200-5M

KERN

Premium halfmicroweegschaal met ongelooflijk hoge resolutie en de nieuwste single-cell generatie voor extreem snelle en stabiele weegresultaten



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	I
Ijkeenheid [e]	0,001 g
Ijkeenheid [e] (ct)	0,01 ct

Scherm

Scherm type	OLED
Scherm cijferhoogte	12 mm
Scherm achtergrondverlichting	LED is zelflichtend
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	213×433×344 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	166×156×220 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	213×156×225 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	91 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium, kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Materiaal windbescherming	glas
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	11
Capaciteitsaanduiding	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recepteren - aantal vermeldingen in de database	5
Interfaces	RS-232 standaard USB-Host/Master USB-Device

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 mg
--	------

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschalen
Productgroep	Analyseweegschaalen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	0,00001 g
Af leesbaarheid karaat [d] (ct)	0,0001 ct
Weegbereik [Max]	220 g
Minimumgewicht [Min] (ct)	0,1 ct
Weegbereik [Max] (ct)	1100 ct
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0003 g
Minimumgewicht [Min]	0,001 g
Reproducibilidad	0,000015 g; 0,00003 g; 0,00005 g
Linearisatie	± 0,0002 g
Weegsysteem	Single-Cell
Resolutie	22.000.000
Tarrabereik	220 g
Eenheden	g mg ct
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g mg ct
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	8 s
Opwarmtijd	8 h
Justermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch) Justering met intern gewicht (handmatig)

Approval

CE-teken ✓

imLab



www.imlab.eu - info@imlab.eu



+33(0)3 20 55 19 11



+32(0)16 73 55 72

KERN ABP 200-5M



Premium halfmicroweegschaal met ongelooflijk hoge resolutie en de nieuwste single-cell generatie voor extreem snelle en stabiele weegresultaten

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 mg
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	220.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	30 °C

Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	382×585×535 mm
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	12 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-201
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-101

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

