

# KERN CP 150-3P2

Capteurs Single-Point en aluminium

# KERN



## Forme de construction

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	400×400×0 mm
Dimensions (L×P×H)	150×35×40 mm
Matériau	aluminium
Longueur de câble	2 m

## Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP65
------------------------------------	------

## Conditions environnementales


Température ambiante [Min]	-35 °C
Température ambiante [Max]	65 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	160×110×110 mm
Poids net env.	0,60 kg
Poids brut env.	0,65 kg
Poids d'expédition	0,612 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Cellules de mesure
Groupe de produit	Cellule de mesure Masse

## Système de mesure

Portée [Max]	150 kg
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Capteur OIML classe	C3
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,2 mV/V
Cellule de pesée Y-valeur	10000
Cellule de pesée - erreur combinée	0,023%
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Cellule de pesée d'entrée - nominal	406 0
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 0
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MO
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	5 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	12 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	6 0
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	3 0
Directions de force	compression

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---