

KERN EOE 100K-2



Moderne pakketweegschaal voor makkelijk en snel wegen op kantoor, bij de productie, voor verzendingen enz.



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Plateauweegschalen

Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	50 g
Weegbereik [Max]	150 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,25 kg
Reproducibilidad	0,05 kg
Linearisatie	± 0,1 kg
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	150 kg
Eenheden	kg lb PCS
Inslingertijd	2,5 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	100 kg (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	100 kg

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	315×305×57 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	2 m

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 1 min - 99 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending	
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d

KERN EOE 100K-2



Moderne pakketweegschaal voor makkelijk en snel wegen op kantoor, bij de productie, voor verzendingen enz.

Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	370×370×150 mm
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

