

KERN FFN 25K5IPN

KERN

Allround-tafelweegschaal, beschermd door roestvrij staal en beschermingsgraad IP65



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Food (keuken/RVS/IP65...68-bescherming)

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	5 g
Weegbereik [Max]	25 kg
Aantal weegbereiken	1
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,025 kg
Reproducibilidad	0,005 kg
Linearisatie	± 0,01 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	5.000
Tarrabereik	-25 kg
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	25 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	15 kg; 25 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	243×300×127 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	243×300×127 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	233×193 mm
Materiaal behuizing	roestvrij staal, kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	IP65

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu	WTB-A01N
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Batterij	geen batterij

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	380×403×206 mm

KERN FFN 25K5IPN



Allround-tafelweegschaal, beschermd door roestvrij staal en beschermingsgraad IP65

Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	4,6 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	2800

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

