

KERN FK 25



Robuuste digitale krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen



Stroomvoorziening

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 300 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in
voedingseenheid Voeding & batterij
inbegrepen

Plug-in voedingseenheid / adapter
voor landen - bij de levering EURO UK US CH
inbegrepen

Plug-in voedingseenheid / adapter
voor landen - optioneel UK US

Batterij 6×1.5 V AA

Batterij oplaadtijd 25 h

Batterij bedrijfsduur - zonder
achtergrondverlichting 25 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 30 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 260×250×80 mm

Nettogewicht ca. 0,60 kg

Brutogewicht ca. 1,00 kg

Verzendgewicht 0,985 kg

Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (trekkracht) 961-1610

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (drukkracht) 961-2610

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (trekkracht/
drukkracht) 961-3610

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeters
Productgroep	Digitale krachtmeter

Meetsysteem

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,01 N
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	200%
Meetbereik [Max] (N)	25 N
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Vooraf ingestelde eenheid	N
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Krachtrichtingen	trek druk

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Scherm cijferhoogte 18 mm

Scherm reversibel ✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	132×84×35 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	132×84×35 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Lastopname (trekkracht)	Haak

Functies

Hold-functie ✓

Peak-functie ✓

KERN FK 25



Robuuste digitale krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen

Piktogramme

STANDARD



OPTION

