

KERN FOB 0.5K-4NS

KERN

Supercompacte roestvrijstalen tafelweegschaal met een hoge mate van bescherming IP65 tegen stof en spatwater



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Food (keuken/RVS/ IP65...68-bescherming)

Meetsysteem	
Af leesbaarheid [d]	0,1 g
Weegbereik [Max]	500 g
Aantal weegbereiken	1
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g
Reproducibilidad	0,1 g
Linearisatie	± 0,2 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	5.000
Tarrabereik	500 g
Eenheden	g dwt oz t lb oz
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	500 g (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	500 g

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Scherm cijferhoogte	20 mm
Scherm achtergrondverlichting	geen

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×170×40 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	150×120×8 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	120×150 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal

Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off 4 min 5 min 2 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	IP65

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Batterij	9 V Block
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	255×195×75 mm
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

KERN FOB 0.5K-4NS




Supercompacte roestvrijstalen tafelweegschaal met een hoge mate van bescherming IP65 tegen stof en spatwater

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

