

KERN FOB 3K1

KERN

Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Food (keuken/RVS/ IP65...68-bescherming)

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	1 g
Weegbereik [Max]	3000 g
Aantal weegbereiken	1
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	3 g
Reproducibilidad	1 g
Linearisatie	± 3 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	g lb
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	3 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	20 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	235×175×55 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	175×165 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Bescherming IP - complete unit	-

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	24 h
Batterij	geen batterij

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	390×245×110 mm
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,4 kg

KERN FOB 3K1



Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

