

# KERN FOB 5K1S

# KERN

Supercompacte roestvrijstalen tafelweegschaal voor het wegen, controleren en portioneren in de krapste ruimtes



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Food (keuken/RVS/ IP65...68-bescherming)

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	1 g
Weegbereik [Max]	5000 g
Aantal weegbereiken	1
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	3 g
Reproducibilidad	1 g
Linearisatie	± 2 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	5.000
Tarrabereik	5000 g
Eenheden	g dwt oz lb oz
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	5 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	5 kg

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	20 mm
Scherm achtergrondverlichting	geen

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	155×175×40 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	155×125×8 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	125×155 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off 4 min 5 min 2 min
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Batterij	9 V Block
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×212×75 mm
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,85 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

# KERN FOB 5K1S



Supercompacte roestvrijstalen tafelweegschaal voor het wegen, controleren en portioneren in de krapste ruimtes

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

