

KERN FXN 30K-3N

KERN

Tafelweegschaal, beschermd door edelstaal en met beschermingsgraad IP68



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Food (keuken/RVS/ IP65...68-bescherming)

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	5 g
Weegbereik [Max]	30 kg
Aantal weegbereiken	1
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,015 kg
Reproducibilidad	0,005 kg
Linearisatie	± 0,01 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	6.000
Tarrabereik	30 kg
Eenheden	kg lb PCS
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	30 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	15 kg
Weegcel type	628HZ-0.4

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
---------------------	-------

Scherm achtergrondverlichting ✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	240×280×120 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	240×280×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	236×195 mm
Materiaal behuizing	roestvrij staal, kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 6 min 8 min off 4 min 5 min 2 min 1 min 7 min 9 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	IP68

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	5 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	50 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	6.000

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	4×1.5 V Size D
Batterij oplaadtijd	200 h
Batterij bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	200 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	250 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
---------------------------------	------

KERN FXN 30K-3N



Tafelweegschaal, beschermd door edelstaal en met beschermingsgraad IP68

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending


Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	325×365×225 mm
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

