

KERN IFS 60K0.5D



Industriële telweegschaal met comfortabel numeriek toetsenblok voor gemakkelijke gegevensinvoer, telresolutie 60.000 delen



Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	260×150×65 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×300×120 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	400×300×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	400×300 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	zacht staal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Statief hoogte	600 mm
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	21
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Peak-functie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
PLU - totaal	100
Totale geheugenfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 g
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	60.000

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem

Afleesbaarheid [d]	0,5 g; 1 g
Weegbereik [Max]	30 kg; 60 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0025 kg; 0,005 kg
Reproducibilidad	0,0005 kg; 0,001 kg
Linearisatie	± 0,002 kg; 0,004 kg
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	60.000, 60.000
Tarrabereik	-60 kg
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min; 120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	60 kg (F2)
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating
Weegcel verbinding	4-draads

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	16,5 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

KERN IFS 60K0.5D



Industriële telweegschaal met comfortabel numeriek toetsenblok voor gemakkelijke gegevensinvoer, telresolutie 60.000 delen

Stroomvoorziening

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 100 - 240 V~ 50/60 Hz
190 mA

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in
voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter
voor landen - bij de levering
inbegrepen EURO UK US CH

Plug-in voedingseenheid / adapter
voor landen - optioneel EURO AUS UK US CH

Accu optioneel Accu optioneel (factory)

Accu 6 V, 1.2 Ah

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met
achtergrondverlichting 8 h

Accu bedrijfsduur - zonder
achtergrondverlichting 18 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 0 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 795×460×220 mm

Nettogewicht ca. 10 kg

Brutogewicht ca. 12 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op
de opstelplaats 961-249

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 963-129

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

