

KERN KDE-TH

Multifunctioneel model, beschermd door IP65

KERN



Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Tijdweergave	✓
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - complete unit	IP65

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	15 V, 600 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	NDE-A02
Accu oplaadtijd	10 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	10 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	15 h
Batterij	9 V Block
Batterij oplaadtijd	24 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	260×170×150 mm

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Afleeseenheden

Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Linearisatie in punten	3
Eenheden	kg g lb oz ffa
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	35.000

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×110×45 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Afreesinrichting kabellengte	1,5 m

KERN KDE-TH



Multifunctioneel model, beschermd door IP65

Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1,3 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats auf Anfrage | on request

Piktogramme

STANDARD



OPTION

