

# KERN KFN-TM

# KERN

Afficheur en inox avec protection IP65 et taille d'affichage supérieure



Dimensions boîtier (L×P×H)	265,5×164,5×96 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau boîtier de l'écran	inox
Support mural	✓

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	7
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	off 5 min 15 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Fonction de conversion	✓
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Fonction de mémoire de somme	✓

Interfaces	RS-232 (en option, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (en option, factory) analogique (0 - 10 V) (en option, factory) analogique (4 - 20 mA) (en option, factory)
Protection IP - écran	IP65

## Comptage

Quantité de référence	10, 20, 50, 100, 200
-----------------------	----------------------

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	110 V - 230 V AC
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Batterie en option	Batterie en option - interne
Batterie	6 V, 4 Ah

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Composants de technologie de mesure
Groupe de produit	Afficheurs

## Système de mesure

Nombre de portée	2
Unités de mesure	kg
Unité pré-réglée	kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Résolution du terminal (non étalonnable)	30.000
Résolution du terminal (étalonnable)	6.000

## Homologation

Sigle CE	✓
Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓
Approbation de modèle pour évaluation de la conformité	✓
Classe de précision	III

## Écran

Écran type	LCD avec rétroéclairage
Écran hauteur de chiffres	52 mm
Écran rétroéclairage	oui

## Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	266×165×96 mm
------------------------------	---------------

# KERN KFN-TM



Afficheur en inox avec protection IP65 et taille d'affichage supérieure

Batterie temps de chargement	12 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	20 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	35 h

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	330×255×220 mm
Poids net env.	2,6 kg
Poids brut env.	3,2 kg
Numéro ONU (matières dangereuses)	2800

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	auf Anfrage   on request
---	--------------------------

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

