


KERN KIP 3000V20M

Weegbrug

KERN



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Weegbruggen
Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	1000 g
Weegbereik [Max]	3000 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	5 kg
Minimumgewicht [Min]	20 kg
Reproducibilidad	1 kg
Linearisatie	± 3 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-3000 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3000 kg (M2)
Weegcel type	vernikkeld staal IP67 met siliconen coating + opgeplakte plaat
Weegcel verbinding	6-draads
Approval	
CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	1 kg

Schermin

Schermin type	LCD
Schermin cijferhoogte	25 mm
Schermin achtergrondverlichting	✓
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×1500 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afreesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP67
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

Stroomvoorziening

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie

KERN KIP 3000V20M



Weegbrug

Afmetingen verpakking (B×D×H)	1250×1550×270 mm
Nettogewicht ca.	150 kg
Brutogewicht ca.	180 kg
Verzendgewicht	178 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-232
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-132
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD

