

KERN MPB 300K100P

Personenweegschaal met BMI-functie

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Personenweegschalen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	300 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linearisatie	± 0,2 kg
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	250 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	210×110×45 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	315×300×55 mm

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	315×450×1000 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Statief hoogte	1000 mm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 4 min 5 min 2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Batterij	6×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	170 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1175×410×330 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	10 kg

KERN MPB 300K100P



Personenweegschaal met BMI-functie

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD

