



Zoom [Max]	4,5 x
Blikveld [Max]	32,8 mm
Draaimomentregeling	✓
Focusmechanisme	grove scherpstelling
Monsterhoogte [Max]	130 mm

Verlichting

Verlichting	4,5W LED (reflected)
Verlichting dimbaar	Opvallend licht
Verlichtingssterkte	Opvallend licht

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	700x520x350 mm
Nettogewicht ca.	17 kg
Brutogewicht ca.	20 kg

Piktogramme

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Stereomicroscopen

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Trinoculair
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Contrastmethode	Helderveld
Straalpadverdeling	100:0
Dioptrische aanpassing [Min]	-6
Dioptrische aanpassing [Max]	6
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm

Oculair

Oculair veldbreedte	HSWF
Oculair vergroting	10 x
Oculair diameter	30 mm
Oculair gezichtsveld	23 mm
Gezichtspunt	High Eye Point
Objectieven vergroting	0,7 x - 4,5 x

Focus

Zoom [Min]	0,7 x
------------	-------