


KERN SFE 100K-2XLNM

KERN

Plateauweegschaal, stof- en spatwaterbestendig IP 65 en met ijkgoedkeuring [M]



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Plateauweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	50 g
Weegbereik [Max]	150 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,05 kg
Minimumgewicht [Min]	1 kg
Reproducibilidad	0,05 kg
Linearisatie	± 0,05 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min

Justermogelijkheden Justering met extern gewicht

Aanbevolen justergewicht 150 kg (M1)

Weegcel type aluminium IP65 met siliconen coating

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III

Ijkeenheid [e] 0,05 kg

Scherm

Scherm cijferhoogte	22 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	195×118×83 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×500×140 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	650×500 mm
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Wandhouder	✓
Kabellengte	2,5 m
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	6
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Totale geheugenfunctie	✓
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH

KERN SFE 100K-2XLNM



Plateauweegschaal, stof- en spatwaterbestendig IP 65 en met ijkgoedkeuring [M]

Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	10 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	670×1040×250 mm
Nettogewicht ca.	22 kg
Brutogewicht ca.	26 kg
Verzendgewicht	34,8 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

