

KERN SFE 60K-2NM

KERN

Plateauweegschaal, stof- en spatwaterbestendig IP 65 en met ijkgoedkeuring [M]



Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	20 g

Scherm	
Scherm cijferhoogte	22 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	210×125×90 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×300×130 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	400×300 mm
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Wandhouder	✓
Kabellengte	2,5 m
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	6
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Totale geheugenfunctie	✓
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Plateauweegschalen

Meetsysteem	
Aflesbaarheid [d]	20 g
Weegbereik [Max]	60000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	20 g
Minimumgewicht [Min]	400 g
Reproducibilidad	20 g
Linearisatie	± 20 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	60 kg (M1)
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Approval	
CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓

KERN SFE 60K-2NM



Plateauweegschaal, stof- en spatwaterbestendig IP 65 en met ijkgoedkeuring [M]

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO AUS UK US CH

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 10 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 35 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 465×790×235 mm

Nettogewicht ca. 8 kg

Brutogewicht ca. 13 kg

Verzendgewicht 17,3 kg

UN-nummer (gevaarlijke stof) 3496

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-249

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-229

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-129

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

