


KERN UIB 600K-1

KERN

Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67) en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1195×840×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1195×840 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Hold-functie	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP67

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
Accu	6 V, 1.2 Ah
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	60 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	10 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Palletweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	200 g
Weegbereik [Max]	600 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Reproducibilidad	0,2 kg
Linearisatie	± 0,6 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-600 kg
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	4 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Weegcel type	KELI SQB
Weegcel verbinding	4-draads

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

KERN UIB 600K-1



Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67) en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1270×900×260 mm
Nettogewicht ca.	55 kg
Brutogewicht ca.	90 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

