

Spécifications du produit



MCA125S-3S00-D HWL

Sartorius série Cubis II « Advanced »

Semi-microbalance électronique avec technologie de pesage cellule à compensation de force électromagnétique

Equipée de :

- Afficheur tactile couleur
- Fonction d'ajustage entièrement automatique isoCAL (en fonction de la température et d'une durée déterminée).
- Indication de non nivellement à l'écran et mise à niveau motorisée.
- Edition de procès-verbaux conformes aux normes ISO/BPL avec identifiants personnalisables.
- Edition aux formats pdf, csv, txt
- Applications intégrées : statistiques, comptage, pesée d'animaux, densité, contrôle +/-
- Interface de communication Sartorius, interface d'imprimante Sartorius et transfert direct vers Excel™
- Fonction mémoire alibi intégrée
- Raccordement possible à une station météo optionnelle
- Paravent à ouverture motorisée (et système désioniseur intégré à la cage de pesée, options activables à la commande ou a posteriori (suffixes -MDS/-ION/-HWL)
- Mises à jour gratuites
- Connexion aisée aux différents LIMS existants (nous consulter)
- Plateau et sous plateau en titane
- Répond à toutes les exigences de la réglementation CFR21 Part 11 (avec QP1)

Etendue de pesée	120 g
Précision de lecture	0,01 mg
Etendue de tarage (soustractive)	120 g
Mini USP*	8,2mg
Temps de mesure - typique avec au max.	≤ 4 s
Répétabilité	≤ 0,015 mg
Ecart de linéarité max.	≤ 0,1 mg

Plateau de pesée diamètre	90 mm
Dimensions de la chambre de pesée (LxPxH)	185 X 159 X 234 mm

Equipements en série/Contenu de la livraison :

- 2 x USB A
- 1 x USB B
- 2 x USB C
- 1 x interface Ethernet RJ45
- Housse de protection
- Système antivib
- un kit de nettoyage

Packs d'applications optionnels (principales caractéristiques)

- **QP1** : gestion utilisateurs, signature électronique, Audit Trail, balance 100% compatibles aux exigences CFR21 Part 11 / Data Integrity
- **QP2** : pesée différentielle, comptage avec statistiques
- **QP3** : personnalisation édition de données et affichages, correction de la poussée aérostatische.
- **QP4** : connexions étendues (base SQL, FTPS)
- **QP99** : regroupe l'ensemble des 4 packs (uniquement disponible à la commande initiale du produit)

Packs Equipements

- MDS : portes automatiques activées
- ION : système de désionisation actif
- HWL : regroupe les 2 packs ci-dessus

*(dans des conditions optimales d'utilisation, valeur pouvant varier selon l'environnement de travail)