

## Technische fiche



### MCE8202S-2S00-0

#### Sartorius Cubis II Series "Essential"

Elektronische precisieweegschaal met weegceltechnologie met magnetische kracht-compensatie.

Uitgerust met:

- Eenvoudig te gebruiken TFT-aanraakdisplay
- Volledig automatische justeerfunctie isoCAL (op basis van temperatuur en ingestelde tijd)
- Indicatie op het display als de weegschaal niet is genivelleerd en gemotoriseerde nivellering
- ISO- en GLP-conforme rapporten
- Ingebouwde toepassingen: Statistieken, Stukstellen, Dierenwegen, Dichtheid, +/- Controle
- Communicatie- en printinterface van Sartorius en directe overdracht naar Excel™
- Inox overhangende pan
- Gratis updates
- Eenvoudige verbinding met bestaande Laboratoriuminformatie- en managementsystemen (neem contact met ons op)

Weegbereik	8200 g
Afreesbaarheid	10 mg
Tarra-bereik (aftrekbaar)	8200 g
Mini USP*	8,2 g
Meettijd – typisch met max.	≤ 2 mg
Herhaalbaarheid	≤ 4 mg
Max afwijking van de lineariteit	≤ 10 mg

Weegplateau	202 X 205 mm
Weeginrichting met haak onder plateau (meegeleverd)	

Standaard uitrusting/de levering omvat:

- RS232C Gegevensinterface met 9pinnen
- 1 x USB A
- 1 x USB B
- 1 x USB C
- Beschermhoes
- Antidiefstalsysteem

Optionele toepassingspacks (kenmerken)

- QP1: Gebruikersbeheer, elektronische ondertekening, Audit Trail, weegschaal 100% conform CFR21 Part 11 / vereisten voor data integriteit
- QP2: Differentiaalwegen, tellen met statistieken
- QP3: Aanpassing van gegevens en display, correctie van de aerostatische druk.
- QP4: Uitgebreide verbindingen (SQL database, FTPS)
- QP99: Omvat alle 4 packs (enkel beschikbaar bij initiële bestelling)

\* (in optimale gebruiksomstandigheden, waarde kan variëren afhankelijk van werkomgeving)